

BIJLAGE II

A. MAXIMALE GRENSWAARDEN VOOR HET VOS-GEHALTE VAN VERVEN EN VERNISSEN

| | Productsubcategorie | Type | Fase I (g/l (*)) (vanaf 1.1.2007) | Fase II (g/l (*)) (vanaf 1.1.2010) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| a | Matte coatings voor wanden en plafonds (glans \leq 25@60°) | WG | 75 | 30 |
| | | SG | 400 | 30 |
| b | Glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25@60°) | WG | 150 | 100 |
| | | SG | 400 | 100 |
| c | Buitenmuren met minerale ondergrond | WG | 75 | 40 |
| | | SG | 450 | 430 |
| d | Hout- en metaalverven voor binnen- en buitende- coratie en voor interieur- en gevelbekleding | WG | 150 | 130 |
| | | SG | 400 | 300 |
| e | Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen | WG | 150 | 130 |
| | | SG | 500 | 400 |
| f | Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten | WG | 150 | 130 |
| | | SG | 700 | 700 |
| g | Primers | WG | 50 | 30 |
| | | SG | 450 | 350 |
| h | Hechtprimers | WG | 50 | 30 |
| | | SG | 750 | 750 |
| i | Performante eencomponentcoatings | WG | 140 | 140 |
| | | SG | 600 | 500 |
| j | Performante tweecomponenten-coatings voor spe- ciefiek eindgebruik zoals vloeren | WG | 140 | 140 |
| | | SG | 550 | 500 |
| k | Meerkleurige coatings | WG | 150 | 100 |
| | | SG | 400 | 100 |
| l | Coatings met decoratief effect | WG | 300 | 200 |
| | | SG | 500 | 200 |

(*) g/l gebruiksklaar product

B. MAXIMALE GRENSWAARDEN VOOR HET VOS-GEHALTE VAN PRODUCTEN VOOR HET OVERSPUITEN VAN VOERTUIGEN

| | Productsubcategorie | Coatings | VOS g/l (*) (1.1.2007) |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| a | Voorbehandeling en reiniging | Voorbehandeling | 850 |
| | | Oppervlaktereinigers | 200 |
| b | Plamuur/stopmiddelen | Alle types | 250 |
| c | Primers | Surfacer/vulmiddel en algemene (metaal-)primers | 540 |
| | | Washprimers | 780 |
| d | Aflakken | Alle types | 420 |
| e | Speciale aflakken | Alle types | 840 |

(*) g/l gebruiksklaar product. Met uitzondering van subcategorie a) moet het watergehalte van het gebruiksklare product buiten beschouwing worden gelaten.